



TGM 18 TON



الحثيلي للسيارات والمعدات الثقيلة ALHUTHEILY MOTORS & HEAVY EQUIPMENT



July 7, Street, Khawlan Road - Al - Hutheily District
P. O. Box: 3065, Sana'a Yemen Rep.
Phone: 009671613662/ 613945 : Fax 009671613665/613864
Trucks & Heavy Equipments Sales Dp: 773666500
After Sales Service : 777 290 068, Spare P.:773733306

شارع 7 يوليو، طريق خولان - حي الحثيلي
ص ب 3065، صنعاء - الجمهورية اليمنية
هاتف: 009671613662/613945 فاكس: 009671613665/613864
مبيعات الشاحنات والمعدات الثقيلة: 773666500
خدمات ما بعد البيع: الصيانة: 777290068، قطع الغيار: 773733306

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Dimensions : mm

القياسات : مم

Wheelbase: from 3,500 to 6,000 mm
Overall length: 6,830 mm
Overall width: 2,490 mm
Rear Overhang: 2,475 mm

قاعدة العجلات: من 3,500 الى 6,000 مم
الطول الكلي: 6,830 مم
العرض الكلي: 2,490 مم
المسافة بين مركز الإطارات الخلفي ونهاية الشاحنة: 2,475 مم

Weights: kg

الأوزان: كجم

Kerb Weights: 5,135 kg
Axle Load Front: 7,100 kg Rear: 11,500 kg
Total GWR: 18,000 kg
Cab: L - L 2,280 mm .W 2,240 mm
Fuel tank capacity: Plastic, 300 Lit, right

الوزن فارغاً: 5,135 كجم
الوزن الكلي للمحاور (أمامي، خلفي): 7,100 كجم و 11,500 كجم
الوزن الكلي مع الحمولة: 18,000 كجم
نوع الكابينة: طويلة، الطول = 2,280 مم، العرض: 2,240 مم
خزان الوقود: بلاستيكي بسعة: 300 لتر، على الجانب الأيمن

Engine:

المحرك:

Model: D0836LFL40- EURO3
Type: 6-cylinder in-line, diesel with common rail injection
Displacement: 6,900 ccm, 4 valve/cylinder
Max. Power: from 240 hp to 330 hp @ 2,400 rpm
Max. Torque: 925 Nm @ 1,400 rpm
Turbo charger, Intercooler
Extended radiator and intercooler
Visco fan with high cooling outpu with control

الموديل: مان D0836LFL40 - EURO3
النوع: 6 إسطوانات بخط مستقيم، ديزل مع حقن مشترك
سعة المحرك: 6,900 سم مكعب
القوة القصوى: من 240 حصان الى 330 حصان ، عند 2400 دورة / دقيقة
العزم الأقصى: 925 نيوتن متر عند 1400 دورة / دقيقة
شاحن توربيني مع مبرد الهواء
رادياتر ومبرد هواء خاص بالمناطق الحارة والجبلية
مروحة تبريد خاصة بالمناطق الحارة

Gearbox:

الجير بوكس

ZF 9S-1310 OD - speed synchronised range gearbox.
Clutch type: Single - Plate clutch

موديل ZF، عدد 9 سرعات تزامنية النطاق
نوع الكلتش: أحادي القرص

Axles:

المحاور:

Front axle VO-7.1 straight
Hypoid rear axle HY - 0925 rear axle 11.5 ton
Planetary axle ratio i=5.33
Differential - Lock in rear axle

محور أمامي مستقيم حمولة 7.1 طن
محور خلفي : بحمولة : 11.5 طن
نسبة دوران المحور i=5.33
شابك لمنع التغيريز مركب على المحور الخلفي

Suspension:

آلية التعليق:

Front: springs parabolic 7.1 t
Rear: springs parabolic 11.5 t

أمامي: إسبرنجات مكافئة حمولة 7,1 طن
خلفي: إسبرنجات مكافئة حمولة 11,5 طن

Tyers:

الإطارات

Size WA 29580/R22,5 LENK-NAH TL 152148/ K
Spare wheel with the wheel
Jack 12 ton, hazard waring sign & lamp , 1 chock

الإطارات بمقاس
إطار احتياطي مع الطاوة
دنقلص 12 طن، مثلث ولمبة للطوارئ ، 1 مركى

Brake System:

نظام الفرامل:

Type: MAN Brake Matic
ABS (Antilock Braking System)
Parking brake acting on rear axle

النوع: بريك ماتيك من مان
نظام مانع إنغلاق الفرامل (ABS)
فرامل اليد مركب على المحور الخلفي

Steering:

نظام التوجيه:

Steering wheel with hight & inclination adjustment

عجلة المقود قابلة للإرتفاع والإخفاض والميلان