



TGL 8 TON



الحثيلي للسيارات والمعدات الثقيلة ALHUTHEILY MOTORS & HEAVY EQUIPMENT

July 7, Street, Khawlan Road - Al - Hutheily District

P. O. Box: 3065, Sana'a Yemen Rep.

Phone: 009671613662/ 613945 : Fax 009671613665/613864

Trucks & Heavy Equipments Sales Dp: 773666500

After Sales Service : 777 290 068, Spare P.:773733306



شارع 7 يوليو، طريق خولان - حي الحثيلي

ص ب 3065، صنعاء - الجمهورية اليمنية

هاتف: 009671613662/613945 فاكس: 009671613665/613864

مبيعات الشاحنات والمعدات الثقيلة: 773666500

خدمات ما بعد البيع: الصيانة: 777290068، قطع الغيار: 773733306

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Dimensions : mm

القياسات : مم

Wheelbase: from 3,300 to 4,500 mm
Overall length: 6,858
Overall width: 2,300
Rear Overhang: 1,925

قاعدة العجلات: من 3,300 إلى 4,500 مم
الطول الكلي: 6,858 مم
العرض الكلي: 2,300 مم
المسافة بين مركز الإطار الخلفي ونهاية الشاحنة: 1,925 مم

Weights: kg

الأوزان: كجم

Kerb Weights: 3,290
Axle Load Front: 3,400 Rear: 5,200
Total GWR: 8,000
Cab: C, (Short): 2240mm wide, 1620mm long
Fuel tank capacity: Plastic, 100 Lit, right

الوزن فارغاً: 3,290 كجم
الوزن الكلي للمحاور (أمامي، خلفي): 3,400 و 5,200
الوزن الكلي مع الحمولة: 8,000 كجم
نوع الكابينة: قصيرة. الطول = 1,620 مم، العرض: 2,240 مم
خزان الوقود: بلاستيكي بسعة: 100 لتر، على الجانب الأيمن

Engine:

المحرك:

Model: D0834LFL41 - EURO3
Type: 4-cylinder in-line, diesel with common rail injection
Displacement: 4,580 ccm, 4 valve/cylinder
Max. Power: from 150 hp to 210 hp @ 2,400 rpm
Max. Torque: 700 Nm @ 1,400 rpm
Turbo charger, Intercooler
Extended radiator and intercooler
Visco fan with high cooling output with control

الموديل: مان D0834LFL41 - EURO3
النوع: 4 إسطوانات بخط مستقيم، ديزل مع حقن مشترك
سعة المحرك: 4,580 سم مكعب
القوة القصوى: من 150 حصان إلى 210 حصان ، عند 2400 دورة / دقيقة
العزم الأقصى: 700 نيوتن متر عند 1400 دورة / دقيقة
شاحن توربيني مع مبرد الهواء
رادياتور ومبرد هواء خاص بالمناطق الحارة والجبلية
مروحة تبريد خاصة بالمناطق الحارة

Gearbox:

الجير بوكس

ZF, 6S - 800 OD - speed synchronised range gearbox.
Clutch type: Single - Plate clutch

موديل ZF، عدد 6 سرعات تزامنية النطاق
نوع الكلتش: أحادي القرص

Axles:

المحاور:

Front axle VO-3.4 straight
Hypoid rear axle HY - 0925 rear axle 5.6 ton
Planetary axle ratio 4.11
Differential - Lock in rear axle

محور أمامي مستقيم حمولة 3,4 طن
محور خلفي : بحمولة : 5,6 طن
نسبة دوران المحور 4.11
شابك لمنع التغيريز مركب على المحور الخلفي

Suspension:

آلية التعليق:

Front: springs parabolic 4.0 t
Rear: springs parabolic 5.6 t

أمامي: إسبرنجات مكافئة حمولة 4 طن
خلفي: إسبرنجات مكافئة حمولة 5,6 طن

Tyers:

الإطارات

Size 2 * WA 21575/R17,5 LENK-NAH TL 126124/ M
Spare wheel with the wheel
20 m tyre inflator hose with pressure gauge
Jack 12 ton, hazard waring sign & lamp, 1 chock

الإطارات بمقاس
إطار احتياطي مع الطاوة
خرطوم 20 م لتعبئة الهواء للإطارات مع ساعة ضغط
دنقلص 12 طن، مثلث ولمبة للطوارئ، 1 مركي

Brake System:

نظام الفرامل:

Type: MAN Brake Matic
ABS (Antilock Braking System)
Parking brake acting on rear axle

النوع: بريك ماتيك من مان
نظام مانع إنغلاق الفرامل (ABS)
فرامل اليد مركب على المحور الخلفي

Steering:

نظام التوجيه:

Steering wheel with hight & inclination adjustment

عجلة المقود قابلة للارتفاع والانخفاض والميلان